

KD120HXE

Hotte, Hotte décorative murale, Classica, Inox, 120 cm, A+



TYPE

Famille: Hotte • Type de hotte: Hotte décorative murale • Largeur hotte: 120 cm • Type d'aspiration: Evacuation • Code EAN: 8017709257651

ESTHÉTIQUE

Couleur: Inox • Finition: Satiné • Esthétique: Classica • Design: Pyramidale • Matériau: Inox • Type d'inox: Satiné

COMMANDES

Type de commandes: Manettes • Manettes de commande: Classica • Nombre de manettes: 2 • Couleur des manettes: Effet inox

PROGRAMMES / FONCTIONS

Nombre de vitesses: 3 • Vitesse intensive: Oui

TECH

Nombre de lampes: 4 • Type d'éclairage: LED • Puissance de l'éclairage: 4 W • Température de Couleur de la lumière (°K): 4000 ° K • Capacité d'aspiration à l'air libre (P0): 820 m³/h • Puissance du moteur: 275 W • Nombre de filtres: 4 • Filtres anti-graisses: Inox • Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz: 650 mm • Diamètre de sortie du moteur: 150 mm • Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique: 650 mm • Clapet anti-retour: Oui

PERFORMANCE / ETIQUETTE ENERGÉTIQUE

Classe d'efficacité fluidodynamique: A • Classe d'efficacité de filtration des graisses: D • Classe d'efficacité lumineuse: A • Consommation d'énergie annuelle (AEC): 42 kWh/a • Efficacité fluidodynamique (FDE): 36.3 • Efficacité lumineuse (LE): 74.8 lux /W • Efficacité de filtration des graisses: 74.9 % • Débit d'air à la vitesse minimale: 287 m³/h • Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax): 606 m³/h • Débit d'air en mode intensif ou "boost": 777 m³/h • Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin): 49 dB(A) • Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax): 67 dB(A) • Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse intensive (SPEboost): 73 dB(A) • Consommation d'énergie en mode "arrêt" (Po): 0.1 W • Consommation d'énergie en mode "veille": 0.1 W • Facteur d'augmentation du temps (F): 0.7 • Débit d'air mesuré au point de rendement maximal: 400 m³/h • Pression d'air mesurée au point de rendement maximal: 490 Pa • Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal: 150 W • Puissance nominale du système d'éclairage: 5 W • Eclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle): 329 lux • Niveau de bruit au réglage le plus élevé: 67 dB(A)

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

Puissance nominale électrique: 179 W • Tension (V): 220-240 V • Fréquence (Hz): 50-60 Hz

OPTIONS NON INCLUSES

VITESSE 1

Capacité d'aspiration (IEC 61591): 287 m³/h • Niveau sonore (IEC 60704-2-13): 49 dB(A) • Puissance: 176 W

VITESSE 2

Capacité d'aspiration (IEC 61591): 389 m³/h • Niveau sonore (IEC 60704-2-13): 58 dB(A) • Puissance: 230 W

VITESSE 3

Capacité d'aspiration (IEC 61591): 606 m³/h • Niveau sonore (IEC 60704-2-13): 67 dB(A) • Puissance: 260 W

VITESSE INTENSIVE

Capacité d'aspiration (IEC 61591): 777 m³/h • Niveau sonore (IEC 60704-2-13): 73 dB(A) • Puissance: 286 W

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Dimensions du produit (mm): 800x1200x555 • Largeur du produit (mm): 1200 mm • Profondeur du produit (mm): 555 mm • Hauteur du produit (mm): 800 mm

OPTIONAL

FLT6: Accessoires, Typologie: Filtre charbon, HottesKITALLFC: Accessoires, Typologie: Filtre charbon, Hottes

