KDD90CNE



Famille	Hotte
Type de hotte	De plan
Design	Tout intégrable
Type d'aspiration	Evacuation
Contrôle électronique	Oui
Aspiration périmétrale	Oui
Matériau	Verre
Type d'inox	Brossé
Code EAN	8017709305796
Largeur hotte	90 cm

Esthétique

Esthétique	Universel	**Type de verre**	Noir
Couleur	Noir	**Couleur de la sérigraphie**	Gris métal
Finition	Verre	**Logo**	Sérigraphié

Commandes

Type de commandes	Commandes sensitives	**Afficheur**	Digital
Couleur des LED	Blanc		

Programmes / Fonctions

Nombre de vitesses	4
Vitesse intensive	BOOST
Fonction de purification de l'air 24h	24
Option de programmation de la durée	

Technologie

Moteur déporté	KITRBDD en option	**Capacité d'aspiration à l'air libre (P0)**	725 m³/h

Nombre de lampes	1
Type d'éclairage	LED
Puissance de l'éclairage	7 W
Intensité de la lumière réglable	Oui
Température de Couleur de la lumière (°K)	4000 °K

Puissance du moteur	270 W
Nombre de filtres	2
Filtres anti-graisses	Aluminium
Témoin de remplacement des filtres	Oui
Diamètre de sortie du moteur	150 mm

	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m³/h]	Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Vitesse 1	160	40
Vitesse 2	290	53
Vitesse 3	350	54
Vitesse 4	430	60
Vitesse intensive	700	70

Accessoires inclus

Ouverture motorisée	Oui
Tube de réduction sortie	Oui

Performance / Etiquette Energétique

A

Consommation d'énergie annuelle (AEC)	58 kWh/a
Classe d'efficacité énergétique	A
Efficacité fluidodynamique (FDE)	30
Classe d'efficacité fluidodynamique	A
Efficacité lumineuse (LE)	29 lux/W
Classe d'efficacité lumineuse	A
Efficacité de filtration des graisses	65.1 %
Classe d'efficacité de filtration des graisses	D
Débit d'air à la vitesse minimale	160 m³/h
Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax)	350 m³/h
Débit d'air en mode intensif ou "boost"	700 m³/h
Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin)	40 dB(A)

Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax)	54 dB(A)
Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse intensive (SPEboost)	70 dB(A)
Consommation d'énergie en mode "arrêt" (Po)	0.49 W
Facteur d'augmentation du temps (F)	0.9
Indice d'efficacité énergétique	53.8
Débit d'air mesuré au point de rendement maximal	397 m³/h
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal	441 Pa
Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal	162 W


Puissance nominale du système d'éclairage	7 W
Eclairement moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle)	200 lux
Niveau de bruit au réglage le plus élevé	54 dB(A)

Raccordement électrique

Type de prise	(F;E) Schuko	**Fréquence**	50-60 Hz
Puissance nominale électrique	277 W	**Longueur du câble d'alimentation**	1500 mm
Tension	220-240 V		

Egalement disponible

Autres couleurs disponibles	Blanc, Verre miroir	**Références des autres versions de couleur**	KDD90VXBE - KDD90VXSE



Not included accessories



KITFCDD

Filtre charbon pour recyclage intérieur pour hotte de plan kit 1 pièce Lavable au lave-vaisselle

KITRBDD

Kit moteur déporté pour hotte de plan



RCKF2

Télécommande pour hottes

Symbols glossary (TT)



Fonction 24h : Cette fonction crée un recyclage de l’air continu dans la pièce pour profiter d’un air purifié toute la journée. Le moteur s'active à la vitesse d'aspiration minimum pendant 10 minutes toutes les heures sur une période de 24 heures.

A : La classe A des produits Smeg garantit de basses consommation d’énergie



Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.



Arrêt automatique : L'option Arrêt automatique vous permet de programmer le temps d'arrêt de la hotte qui continuera à purifier l'air jusqu'à son arrêt automatique.



Afficheur électronique : L'affichage électronique digital permet de visualiser immédiatement les fonctions réglées.



Signal lumineux : Un signal lumineux s'allume lorsque les filtres à charbon actif doivent être remplacés.



Eclairage : Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.



Aspiration périmétrale : Ce type d'aspiration est concentré sur la zone périmétrale. En plus d'améliorer l'esthétique de la hotte, en recouvrant les filtres, il permet d'avoir une plus grande surface d'aspiration et d'offrir une aspiration plus silencieuse, limitant les vibrations des filtres.



Commandes sensitives : Les commandes tactiles faciles à utiliser permettent de programmer l'appareil par simple pression sur un bouton.



Fonction Turbo : La fonction Turbo permet de faire fonctionner la hotte à puissance maximale, pour accélérer l'élimination des odeurs les plus persistantes.



Variateur de lumière