

## KL175XE

Hotte, Hotte décorative murale, Linéa, Inox, 75 cm, B



### TYPE

Famille: Hotte • Type de hotte: Hotte décorative murale • Largeur hotte: 75 cm • Type d'aspiration: Evacuation • Contrôle électronique: Oui • Aspiration périmétrale: Oui • Code EAN: 8017709204020

### ESTHÉTIQUE

Couleur: Inox • Finition: Satiné • Esthétique: Linéa • Design: Design incliné • Matériau: Inox • Type d'inox: Satiné

### COMMANDES

Type de commandes: Touches électroniques • Couleur des LED: Blanc

### PROGRAMMES / FONCTIONS

Nombre de vitesses: 3 • Vitesse intensive: Oui • Options de programmation de la durée: Arrêt automatique

### TECH

Nombre de lampes: 2 • Type d'éclairage: LED • Puissance de l'éclairage: 1 W • Température de Couleur de la lumière (°K): 4000 ° K • Capacité d'aspiration à l'air libre (P0): 825 m<sup>3</sup>/h • Puissance du moteur: 275 W • Nombre de filtres: 2 • Filtres anti-graisses: Aluminium • Témoin de remplacement des filtres: Oui • Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz: 480 mm • Diamètre de sortie du moteur: 150 mm • Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique: 480 mm • Clapet anti-retour: Oui

## PERFORMANCE / ETIQUETTE ENERGÉTIQUE

Classe d'efficacité fluidodynamique: A • Classe d'efficacité de filtration des graisses: E • Classe d'efficacité lumineuse: A • Consommation d'énergie annuelle (AEC): 59 kWh/a • Efficacité fluidodynamique (FDE): 28.7 • Efficacité lumineuse (LE): 101.8 lux /W • Efficacité de filtration des graisses: 59.6 % • Débit d'air à la vitesse minimale: 304 m<sup>3</sup>/h • Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax): 525 m<sup>3</sup>/h • Débit d'air en mode intensif ou "boost": 783 m<sup>3</sup>/h • Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin): 53 dB(A) • Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax): 65 dB(A) • Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse intensive (SPEboost): 71 dB(A) • Consommation d'énergie en mode "veille": 0.49 W • Facteur d'augmentation du temps (F): 1.00 • Indice d'efficacité énergétique: 55.6 • Débit d'air mesuré au point de rendement maximal: 372 m<sup>3</sup>/h • Pression d'air mesurée au point de rendement maximal: 454 Pa • Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal: 163 W • Puissance nominale du système d'éclairage: 2 W • Eclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle): 224 lux • Niveau de bruit au réglage le plus élevé: 65 dB(A)

## RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

Puissance nominale électrique: 278 W • Tension (V): 220-240 V • Fréquence (Hz): 50-60 Hz

## VITESSE 1

Capacité d'aspiration (IEC 61591): 304 m<sup>3</sup>/h • Niveau sonore (IEC 60704-2-13): 54 dB(A) • Puissance: 207 W

## VITESSE 2

Capacité d'aspiration (IEC 61591): 395 m<sup>3</sup>/h • Niveau sonore (IEC 60704-2-13): 58 dB(A) • Puissance: 236 W

## VITESSE 3

Capacité d'aspiration (IEC 61591): 525 m<sup>3</sup>/h • Niveau sonore (IEC 60704-2-13): 65 dB(A) • Puissance: 250 W

## VITESSE INTENSIVE

Capacité d'aspiration (IEC 61591): 782 m<sup>3</sup>/h • Niveau sonore (IEC 60704-2-13): 71 dB(A) • Puissance: 314 W

## INFORMATIONS LOGISTIQUES

Dimensions du produit (mm): 912x750x413 • Largeur du produit (mm): 750 mm • Profondeur du produit (mm): 413 mm • Hauteur du produit (mm): 912 mm

## OPTIONAL

FLT6: Accessoires, Typologie: Filtre charbon, HottesKITALLFC: Accessoires, Typologie: Filtre charbon, Hottes

