

KS905SXE2

Hotte, Hotte décorative murale, Linéa, Inox, 90 cm, A



TYPE

Famille: Hotte • Type de hotte: Hotte décorative murale • Largeur hotte: 90 cm • Type d'aspiration: Evacuation • Contrôle électronique: Oui • Code EAN: 8017709253646

ESTHÉTIQUE

Couleur: Inox • Finition: Satiné • Esthétique: Linéa • Design: Box • Matériau: Inox • Type d'inox: Satiné • Type de verre: Stopsol

COMMANDES

Type de commandes: Commandes tactiles • Couleur des LED: Glace • Afficheur: Oui

PROGRAMMES / FONCTIONS

Nombre de vitesses: 3 • Vitesse intensive: Oui • Options de programmation de la durée: Arrêt automatique

TECH

Nombre de lampes: 2 • Type d'éclairage: LED • Puissance de l'éclairage: 1 W • Intensité de la lumière réglable: Oui • Température de Couleur de la lumière (°K): 4000 °K • Capacité d'aspiration à l'air libre (P0): 820 m³/h • Puissance du moteur: 275 W • Nombre de filtres: 3 • Filtres anti-graisses: Aluminium • Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz: 650 mm • Diamètre de sortie du moteur: 150 mm • Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique: 650 mm • Clapet anti-retour: Oui

PERFORMANCE / ETIQUETTE ENERGÉTIQUE

Classe d'efficacité fluidodynamique: A • Classe d'efficacité de filtration des graisses: C • Classe d'efficacité lumineuse: A • Consommation d'énergie annuelle (AEC): 57 kWh/a • Efficacité fluidodynamique (FDE): 29.8 • Efficacité lumineuse (LE): 83.2 lux /W • Efficacité de filtration des graisses: 83.2 % • Débit d'air à la vitesse minimale: 320 m³/h • Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax): 564 m³/h • Débit d'air en mode intensif ou "boost": 767 m³/h • Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin): 50 dB(A) • Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax): 65 dB(A) • Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse intensive (SPEboost): 73 dB(A) • Consommation d'énergie en mode "arrêt" (Po): 0.49 W • Facteur d'augmentation du temps (F): 0.9 • Indice d'efficacité énergétique: 52.2 • Débit d'air mesuré au point de rendement maximal: 402 m³/h • Pression d'air mesurée au point de rendement maximal: 451 Pa • Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal: 169 W • Puissance nominale du système d'éclairage: 2 W • Eclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle): 183 lux • Niveau de bruit au réglage le plus élevé: 65 dB(A)

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

Puissance nominale électrique: 278 W • Tension (V): 220-240 V • Fréquence (Hz): 50-60 Hz

VITESSE 1

Capacité d'aspiration (IEC 61591): 320 m³/h • Niveau sonore (IEC 60704-2-13): 50 dB(A) • Puissance: 196 W

VITESSE 2

Capacité d'aspiration (IEC 61591): 401 m³/h • Niveau sonore (IEC 60704-2-13): 61 dB(A) • Puissance: 232 W

VITESSE 3

Capacité d'aspiration (IEC 61591): 564 m³/h • Niveau sonore (IEC 60704-2-13): 65 dB(A) • Puissance: 270 W

VITESSE INTENSIVE

Capacité d'aspiration (IEC 61591): 767 m³/h • Niveau sonore (IEC 60704-2-13): 73 dB(A) • Puissance: 301 W

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Dimensions du produit (mm): 710x900x497 • Largeur du produit (mm): 900 mm • Profondeur du produit (mm): 497 mm • Hauteur du produit (mm): 710 mm

OPTIONAL

KITFC906: Accessoires, Typologie: Filtre charbon, HottesKITALLFC: Accessoires, Typologie: Filtre charbon, Hottes



