

KSE900CHXE

Hotte, Hotte décorative murale, Universelle, Inox, 90 cm, B



TYPE

Famille: Hotte • Type de hotte: Hotte décorative murale • Largeur hotte: 90 cm • Type d'aspiration: Evacuation • Contrôle électronique: Oui • Code EAN: 8017709201616

ESTHÉTIQUE

Couleur: Inox • Finition: Satiné • Esthétique: Universelle • Design: Pyramidale • Matériau: Inox • Type d'inox: Satiné

COMMANDES

Type de commandes: Touches électroniques • Afficheur: 1 à LED

PROGRAMMES / FONCTIONS

Nombre de vitesses: 3 • Vitesse intensive: Oui

TECH

Nombre de lampes: 2 • Type d'éclairage: LED • Puissance de l'éclairage: 2 W • Température de Couleur de la lumière (°K): 3500 ° K • Capacité d'aspiration à l'air libre (P0): 650 m³/h • Puissance du moteur: 250 W • Nombre de filtres: 3 • Filtres anti-graisses: Aluminium • Filtres charbon fournis: Oui • Témoin de remplacement des filtres: Oui • Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz: 650 mm • Diamètre de sortie du moteur: 150 mm • Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique: 500 mm • Clapet anti-retour: Oui

PERFORMANCE / ETIQUETTE ENERGÉTIQUE

Classe d'efficacité énergétique: B • Classe d'efficacité fluidodynamique: B • Classe d'efficacité de filtration des graisses: C • Classe d'efficacité lumineuse: A • Consommation d'énergie annuelle (AEC): 68 kWh/a • Efficacité fluidodynamique (FDE): 24 • Efficacité lumineuse (LE): 29 lux/W • Efficacité de filtration des graisses: 76 % • Débit d'air à la vitesse minimale: 256 m³/h • Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax): 480 m³/h • Débit d'air en mode intensif ou "boost": 603 m³/h • Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin): 51 dB(A) • Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax): 61 dB(A) • Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse intensive (SPEboost): 66 dB(A) • Consommation d'énergie en mode "veille": 0.49 W • Facteur d'augmentation du temps (F): 1.2 • Indice d'efficacité énergétique: 69.5 • Débit d'air mesuré au point de rendement maximal: 304 m³/h • Pression d'air mesurée au point de rendement maximal: 454 Pa • Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal: 160 W • Puissance nominale du système d'éclairage: 5 W • Eclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle): 145 lux • Niveau de bruit au réglage le plus élevé: 61 dB(A)

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

Puissance nominale électrique: 255 W • Tension (V): 220-240 V • Fréquence (Hz): 50-60 Hz

VITESSE 1

Capacité d'aspiration (IEC 61591): 256 m³/h • Niveau sonore (IEC 60704-2-13): 51 dB(A) • Puissance: 160 W

VITESSE 2

Capacité d'aspiration (IEC 61591): 368 m³/h • Niveau sonore (IEC 60704-2-13): 57 dB(A) • Puissance: 196 W

VITESSE 3

Capacité d'aspiration (IEC 61591): 480 m³/h • Niveau sonore (IEC 60704-2-13): 61 dB(A) • Puissance: 230 W

VITESSE INTENSIVE

Capacité d'aspiration (IEC 61591): 603 m³/h • Niveau sonore (IEC 60704-2-13): 66 dB(A) • Puissance: 260 W

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Dimensions du produit (mm): 698x899x515 • Largeur du produit (mm): 899 mm • Profondeur du produit (mm): 515 mm • Hauteur du produit (mm): 698 mm

OPTIONAL

KITFC29: Accessoires, Typologie: Filtre charbon, Hottes

