

KTS75BCE2

Hotte, Hotte décorative murale, Linéa, Inox, 75 cm, A



TYPE

Famille: Hotte • Type de hotte: Hotte décorative murale • Largeur hotte: 75 cm • Type d'aspiration: Evacuation • Contrôle électronique: Oui • Code EAN: 8017709257248

ESTHÉTIQUE

Couleur: Inox • Finition: Satiné • Esthétique: Linéa • Design: Design incliné • Matériau: Inox • Type d'inox: Satiné • Type de verre: Blanc

COMMANDES

Type de commandes: Touches électroniques • Couleur des LED: Blanc

PROGRAMMES / FONCTIONS

Nombre de vitesses: 3 • Vitesse intensive: Oui • Options de programmation de la durée: Arrêt automatique

TECH

Nombre de lampes: 2 • Type d'éclairage: LED • Puissance de l'éclairage: 1 W • Température de Couleur de la lumière (°K): 4000 ° K • Capacité d'aspiration à l'air libre (P0): 750 m³/h • Puissance du moteur: 275 W • Nombre de filtres: 1 • Filtres anti-graisses: Inox • Témoin de remplacement des filtres: Oui • Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz: 427 mm • Diamètre de sortie du moteur: 150 mm • Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique: 427 mm • Clapet anti-retour: Oui

PERFORMANCE / ETIQUETTE ENERGÉTIQUE

Classe d'efficacité énergétique: A • Classe d'efficacité fluidodynamique: A • Classe d'efficacité de filtration des graisses: E • Classe d'efficacité lumineuse: A • Consommation d'énergie annuelle (AEC): 50 kWh/a • Efficacité fluidodynamique (FDE): 30.4 • Efficacité lumineuse (LE): 103.2 lux/W • Efficacité de filtration des graisses: 62.6 % • Débit d'air à la vitesse minimale: 278 m³/h • Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax): 549 m³/h • Débit d'air en mode intensif ou "boost": 714 m³/h • Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin): 56 dB(A) • Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax): 65 dB(A) • Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse intensive (SPEboost): 72 dB(A) • Consommation d'énergie en mode "veille": 0.49 W • Facteur d'augmentation du temps (F): 0.9 • Indice d'efficacité énergétique: 51.6 • Débit d'air mesuré au point de rendement maximal: 364 m³/h • Pression d'air mesurée au point de rendement maximal: 437 Pa • Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal: 146 W • Puissance nominale du système d'éclairage: 2 W • Eclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle): 227 lux • Niveau de bruit au réglage le plus élevé: 65 dB(A)

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

Puissance nominale électrique: 278 W • Tension (V): 220-240 V • Fréquence (Hz): 50-60 Hz

VITESSE 1

Capacité d'aspiration (IEC 61591): 278 m³/h • Niveau sonore (IEC 60704-2-13): 56 dB(A) • Puissance: 79 W

VITESSE 2

Capacité d'aspiration (IEC 61591): 303 m³/h • Niveau sonore (IEC 60704-2-13): 63 dB(A) • Puissance: 128 W

VITESSE 3

Capacité d'aspiration (IEC 61591): 549 m³/h • Niveau sonore (IEC 60704-2-13): 65 dB(A) • Puissance: 203 W

VITESSE INTENSIVE

Capacité d'aspiration (IEC 61591): 714 m³/h • Niveau sonore (IEC 60704-2-13): 72 dB(A) • Puissance: 259 W

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Dimensions du produit (mm): 1000x756x460 • Largeur du produit (mm): 756 mm • Profondeur du produit (mm): 460 mm • Hauteur du produit (mm): 1000 mm

OPTIONAL

KITFC906: Accessoires, Typologie: Filtre charbon, HottesKITFTS: Accessoires, Typologie: Kit, HottesKITALLFC: Accessoires, Typologie: Filtre charbon, Hottes

